

Expert Plus

Contrôle et régulation






Dimensions:

L: 154mm x H: 238mm x D: 70mm

Haute capacité universelle d'entrée et de sortie.
Contrôleur/moniteur idéal pour les contrôles de processus.

Exemples des options sur l'écran de l'Expert Plus:



Expert Plus



Exemple de graphique et des options sur l'Expert Plus.



Spécification:

Voltage: 10 - 30V dc	Sorties: 16 x MOSFET (5A)
Courant consommé: 500mA + sorties	4 x PWM MOSFET (5A)
Écran: 128 x 160 LCD, contraste et illumination variable	Communications: 1 x RS232
Boutons de façade: 14 tous éclairés	1 x CAN
Option du potentiomètre 270° avec interrupteur à clé ou bouton d'arrêt d'urgence	Protection: Protection de l'inversion de la polarité
Processeur: Hitachi H8/300H	Carcasse: Moulage ABS, aluminium
Mémoire: Programme: 512k x 8 flash RAM	Montage: Position libre
Données: 128k flash SRAM	EMC: EEC 89/336, ISO 14982
7 analogues (0-7.5V)	Température: 0 - 50°C au travail
Entrées: 8 digitaux 200Hz max (lo going)	-30 - 70°C de stockage
4 digitaux 2kHz max (lo going)	Vibration: 5G @ 10 - 500Hz
	Choc: 100G
	Cachet: Ip65

Pour plus d'information, veuillez contacter le département OEM aux coordonnées au-dessous: