



Un système de pesage embarqué et moniteur de charge avec une alarme de renversement

Le LIFTLOG 100 est un instrument de pesage et moniteur de charge, conçu spécialement pour chariots-élévateurs, qui indique la charge et est équipé avec des alarmes de surcharge visuelles et sonores.

Le **LIFTLOG 100** de RDS est un produit convivial qui a été spécifiquement développé pour les chariot-élévateurs dans les dépôts d'expédition ou dans les entrepôts.

Avec un capteur pour mesurer la pression hydraulique dans le système, le Liftlog 100 indique à l'opérateur la charge en tonnes ou kgs. En plus, à l'approche du point de surcharge, une alarme interne (externe en option) sonnera pour prévenir l'opérateur de la position de la charge.

Il y a aussi l'option d'un boîtier externe avec trois lampes à haute visibilité (charge de 50% jusqu'à 110% de la capacité de charge).

CARACTÉRISTIQUES	AVANTAGES
Charge indiquée sur LCD en poids avec bar-graph de position de charge.	Augmente la sécurité des chargements dans les dépôts et/ou entrepôts.
Précision de +/- 2% de la capacité du chariot.	Ajoute de la valeur au chariot pour un investissement minimal.
Utilisation facile avec un seul bouton (Remise à zero).	Chargement de casiers et véhicules correct.
Première alarme sonore à 90% de la charge maximale et un écran clignotant à 100%.	Vérification des marchandises arrivantes et sortantes.
Enregistrement des surcharges dans une mémoire protégée.	Averti l'opérateur de l'approche de la charge limite.
Installation facile et rapide.	Amélioration des performances des véhicules.
Technologie éprouvée dans une protection étanche, scellée à IP67.	Maintient la précision.
Fixation unique permettant l'installation de l'instrument dans n'importe quelle position.	Optimise la capacité de levage.
	Diminue les temps d'immobilisations

DONNÉES TECHNIQUES	
Alimentation:	10-30 VDC
Echelle de capteur:	0 - 250bar
Température:	-20 to +40°C opération
Précision:	+/- 2% de capacité
Garantie:	1 an
Protection:	Console IP67 Protection RFI/EMI complète

EN OPTION
Alarme sonore externe - pour usage dans les environnements bruyants. Différents modèles disponibles.
Barre de témoins lumineux - pour haute visibilité, l'indication extérieure de l'état de charge de 50% jusqu'à 110% de la capacité de charge au cours du processus de chargement.

DANS LA GAMME
Liftalert - est un moniteur de charge avec alarme de renversement.
SID 200 - est un moniteur de vitesse et distance avec alarmes de limite de vitesse.

DISTRIBUTEURS

RDS Technology Ltd, Cirencester Road,
Minchinhampton, Stroud, Glos GL6 9BH, UK
T: +44 (0)1453 733300 info@rdstec.com

www.rdstec.com

RDS TECHNOLOGY
— TOPCON POSITIONING GROUP —