



**Un système de pesage
embarqué et moniteur de
charge avec une alarme de
renversement**

Le **LIFTLOG 100+** est un instrument de pesage et moniteur de charge, conçu spécialement pour chariots-élevateurs, qui indique le poids et offre la totalisation des charges. Il est équipé avec des alarmes de surcharge visuelles et sonores.

Le Liftlog 100+ est un produit convivial qui a été spécifiquement développé pour des chariot-élévateurs dans les dépôts d'expédition ou dans les entrepôts.

Avec un capteur pour mesurer la pression hydraulique dans le système, le Liftlog 100+ indique à l'opérateur la charge calculée en tonnes ou kgs. Cette charge peut être validée par le bouton de validation sur l'instrument et ajoutée au total. En plus, à l'approche du point de surcharge, une alarme interne (externe en option) sonnera pour prévenir l'opérateur de la position de la charge.

Il y a aussi l'option d'un boîtier externe avec trois lampes à haute visibilité (charge de 50% jusqu'à 110% de la capacité de charge).

CARACTÉRISTIQUES	AVANTAGES
La charge calculée indiquée sur LCD avec bar-graph de position de charge.	Augmente la sécurité des chargements dans les dépôts et/ou entrepôts.
Précision de +/- 2% de la capacité du chariot.	Ajoute de la valeur au chariot pour un investissement minimal.
Utilisation facile.	Chargement de casiers et véhicules correct.
Première alarme sonore à 90% de la charge maximale et un écran clignotant à 100%.	Vérification des marchandises arrivantes et sortantes.
Enregistrement des surcharges dans une mémoire protégée.	Averti l'opérateur de l'approche de la charge limite.
Installation facile et rapide.	Amélioration des performances des véhicules.
Technologie éprouvée dans une protection étanche, scellée à IP67.	Maintient la précision.
Fixation unique permettant l'installation de l'instrument dans n'importe quelle position.	Optimise la capacité de levage.
	Diminue les temps d'immobilisations.

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation:	10 - 30 Vdc
Échelle de capteur:	0 - 250bar
Échelle de temp.:	-20 to +40°C opération
Précision:	+/- 2% de capacité
Garantie:	1 an
Protection:	IP67 Protection RFI/EMI complète

EXTENSIONS DU SYSTÈME

Alarme sonore externe pour usage dans les environnements bruyants. Différents modèles disponibles.

Lampes externes pour une indication de charge à haute visibilité.

DANS LA GAMME

Le **Lifalart** est un moniteur de charge avec alarme de renversement.

Le **SID 200** est un moniteur de vitesse et distance avec alarmes de limite de vitesse.

DISTRIBUTEURS

RDS Technology Ltd, Cirencester Road,
Minchinhampton, Stroud, Glos GL6 9BH, UK
T: +44 (0)1453 733300 info@rdstec.com

www.rdstec.com

RDS TECHNOLOGY
— TOPCON POSITIONING GROUP —